

***Cutters Edge***<sup>®</sup>

***CE101C***  
***Motosserra***  
***a gasolina***  
***para corte***  
***de betão***



**Corrente "SealPro"  
Diamond**



***Corta betão armado até***  
***36 cm de espessura***





# O Kit completo da CE101C

Composto por um total de 24 peças, este kit inclui tudo o que possa precisar para utilizar eficazmente a motosserra de betão.

Caixa de transporte em alumínio com compartimentos de arrumação amovíveis e modulares

Óculos de protecção, protectores auditivos, ferramentas e acessórios

Depósito de 11 litros de combustível pressurizado para 12 horas de trabalho contínuo da bomba.

Depósito de 4 litros de combustível para a motosserra

22 M. de mangueira de 3/4"

Chave para hidrante

casquilho adaptador de 3/4"

## Este kit inclui:

- 1 Caixa de alumínio com divisões e prateleira
- 1 CE101C/30 cm ou CE101C/36 cm a gasolina para corte de betão
- (1) Bomba CE40-100
- (1) Mangueira de sucção 1-1/2" x 2,5 M com válvula
- (1) Bomba manual
- (1) Protector de linha 1-1/2" (npsH)
- (1) Fêmea (npsH) 1-1/2" x 3/4" Adaptador/Protector Macho (tipo jardim)
- (1) Fêmea (npsH) 1-1/2" x 1-1/2" Adaptador Macho (nst)
- (1) Conector de Mangueiras FHT em bronze 3/4" x 3/4"
- (1) Mangueira 3/4" x 7,62 m 17Bar (250psi)
- (1) Mangueira 3/4" x 22,86 m 17Bar (250 psi)
- (1) Fêmea 2-1/2" x 3/4" (tipo jardim) Adaptador Macho
- (1) Fêmea de 1-1/2" x 3/4" (tipo jardim) Adaptador Macho
- (1) Fêmea de 1" x 3/4" (tipo jardim) Adaptador macho
- (1) Chave para hidrante
- (1) Depósito de 4 litros de combustível (aprovação UL)
- (1) Depósito de 11 litros de combustível (aprovação UL) com linha de 2 metros, Bomba manual para trasfega de combustível e acoplamentos rápidos, permitem uma autonomia de trabalho da bomba até 12 horas.
- (1) Garrafa 8oz de óleo de mistura para motores a 2 tempos (Suficiente para fazer 22,5 litros de mistura)
- (1) Filtro de ar de substituição
- (1) Kit de limpeza de filtro de ar
- (1) Jogo de ferramentas
- (1) Óculos de protecção
- (1) Protectores auditivos

7,60 m de mangueira de 3/4"

Bomba de sucção

2,5 m de mangueira de sucção de 1-1/2" com válvula

Bomba CE 40-100

Motosserra para corte de betão CE101C de 30 cm ou 36 cm

**Cutters Edge**

A Cutters Edge reserva o direito de alterar as especificações a qualquer altura.

# Especificações da motosserra de betão CE101C

## Para CE101C/30 cm e CE101C/36 cm

- Corrente "GCP Premium SealPro™ Diamond"
- Lâmina com revestimento protector
- Sistema patenteado WALL WALKER®
- Dentes de ataque
- Espuma de revestimento da pega
- Botão de corte de corrente momentâneo
- Chave universal com suporte montado na pega
- Manómetro de monitorização da pressão da água
- Conexão para mangueira de triplo eixo rotativo a 360°
- Tampa de protecção da exaustão em aço inoxidável
- Filtro de substituição
- 8oz. de óleo de mistura para motores a 2 tempos (suficiente para fazer 22,5 litros de mistura)
- Spray para limpeza do filtro de ar
- Jogo de ferramentas e manual de instruções
- Motor de 101cc especificamente desenvolvido para cortar betão em ambientes húmidos e abrasivos. Sistemas de selagem dos compartimentos do filtro de ar e da embraiagem.
- Revestimento inferior de borracha
- Acesso lateral para lubrificação do arranque impulsor

### Motor

Mono cilíndrico a 2 tempos refrigerado a ar

### Cilindrada

101cc

### Potência

6.5 HP 8700 RPM

### Velocidade do motor

11,500± 500 RPM, por acção mecânica  
2500-2800 RPM sem carga

### Velocidade da corrente

28 m/s

### Peso

12.3 kg

### Profundidade de corte

30cm  
36cm

### Dimensões

Comprimento 58cm  
Altura 36cm  
Largura 30cm

### Carburador

Walbro WGAK3, com compartimento selado

### Arranque impulsor

Protegido contra poeiras e água, com acesso lateral para lubrificação

### Ignição

Ignição electrónica à prova de água

### Embraiagem

Tripla, com mola, resistente à água e ao pó  
Por roda dentada

### Capacidade do depósito de combustível

1 litro 15 - 18 minutos de trabalho contínuo em esforço por depósito

### Caudal de água

1.5 bar 7.5 litros/min. no mínimo

### Nível de ruído

102dBA 1 metro

### Nível de vibração

8 m/s (pega frontal)

### Taxa de corte

**Agregados duros com ferro:**

90-160 cm/min.

**Agregados médios:**

160-190 cm/min.

**Blocos, tijolos, etc:**

190-320 cm/min.

*A Cutters Edge reserva o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.*



### Vianas, Lda. -

Porto - Lisboa - Faro  
Número Nacional: 707 25 00 27  
SEDE: Av. Associação Comercial e Industrial de Gondomar  
300-310 - Apartado 1020 (EC Valbom)  
4510-688 Fânzeres GDM  
Tel. +351 224 662 580  
Fax. +351 224 641 831  
E-mail: vianas@vianas.pt

[www.vianas.pt](http://www.vianas.pt)

### United States / Canada.

P.O. Box 846  
3855 23rd Street  
Baker City, Oregon, USA 97814  
Telephone: 541-524-9999  
Fax: 541-524-9996  
Email: info@cuttersedge.com

[www.cuttersedge.com](http://www.cuttersedge.com)