



Cutters Edge[®]

CE101C
Motosierra de
gasolina para
cortar
hormigón



La CE101C corta hormigón
armado de hasta 41 cm
de grosor

El kit de corte de hormigón CE101C

Nuestro resistente kit de corte de hormigón CE101C de 24 piezas incorpora todas las herramientas necesarias para el corte de hormigón, sin importar el lugar, con cualquier fuente de agua disponible.

Resistente caja de aluminio con chapa en punta de diamante con bandejas desmontables y compartimentos que pueden reorganizarse

Gafas de seguridad, protectores acústicos, kit de herramientas y accesorios

Bidón de combustible presurizado con capacidad de 11,5 litros para un funcionamiento continuo de la bomba de 12 horas

Bidón de combustible de 4,34 litros para la sierra

Llave para bocas de riego

Adaptadores de 3/4" a 2-1/2"

22,5 metros de manguera de 3/4"

7,5 m de manguera de 3/4"

Bomba de cebado

2,4 metros de manguera de aspiración de 1-1/2" con válvula de retención

Bomba CE40-100

Sierra para hormigón CE101C
36 cm o 41 cm

El kit para corte de hormigón incluye:

- (1) Caja de aluminio con chapa en punta de diamante con divisores y bandeja
- (1) Motosierra de gasolina para corte hormigón divisores y bandeja CE101C/14" o CE101C/16"
- (1) Bomba CE40-100
- (1) Manguera de aspiración 1-1/2" x 2,4 m
- (1) Válvula de retención de 1-1/2" (válvula de pie)
- (1) Bomba de cebado manual CE40-100
- (1) Protector roscado 1-1/2" (npsh)
- (1) Adaptador/protector de rosca de 1-1/2" (npsh) hembra x 3/4" (ght)* macho
- (1) Adaptador de 1-1/2" (npsh) hembra x 1-1/2" (nst) macho
- (1) Conector de cobre manguera a manguera de 3/4" x 3/4" FHT
- (1) Manguera de tejido Myti-Flo de 3/4" x 7,5 m 250 psi
- (1) Manguera de tejido Myti-flo de 3/4" x 22,5 m 250 psi
- (1) Adaptador 2-1/2" hembra x 3/4" (ght)*macho
- (1) Adaptador 1" hembra x 3/4" (ght)*macho
- (1) Llave para boca de riego
- (1) Bidón de combustible de 4,34 litros (aprobado UL)
- (1) Bidón de combustible de 11,35 litros (aprobado UL) con un tubo de combustible de 1,82 metros, pera de cebado y conectores rápidos para 12 horas de funcionamiento de la bomba a carga completa
- (1) botella de 0,23 litros, mezcla de aceite Cutters Edge 2-Cycle (para obtener 22,71 litros de combustible)
- (1) "Kit recargador" de filtro de aire
- (1) Lata pulverizadora de lubricante/agua
- (1) Kit de herramientas
- (1) Guantes de seguridad
- (1) Protectores acústicos

* (ght) rosca de manguera de jardín

Cutters Edge[®]

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso

Especificaciones de la sierra para corte de hormigón CE101C Serie Rescate

Para CE101C/14" y CE101C/16"

- Cadena de diamante GCP Premium SealPro™
- Barra de guía con revestimiento fundido
- Sistema de pivotante patentado WALLWALKER®
- "Uñas" pivotantes
- Mango Full-Wrap cubierto con espuma de celda cerrada
- Interruptor de contacto momentáneo On/Off
- Llave de paso con destornillador y soporte
- Indicador de presión de agua
- Conector de manguera giratorio de 360 grados
- Tapa de orificio de escape de silenciador de acero inoxidable
- "Kit recargador" de filtro de aire
- Botella de 0,23 litros, mezcla de aceite Cutters Edge 2-Cycle
- Lata de separador de agua/lubricante
- Kit de herramientas Deluxe y manual de instrucciones
- Motor de 101 cc diseñado especialmente para corte de hormigón en mojado y entornos abrasivos. Sellado especial del cigüeñal y sistema de filtración de aire.
- Carcasas de magnesio ligeras
- Parte inferior con revestimiento de goma
- Orificio de lubricación de muelle de arrancador

Tipo de motor

Motor de 2 tiempos, 1 cilindro, refrigerado con aire

Cilindrada

101 cc

Potencia

6,5 HP a 8700 RPM

Régimen del motor

11.500+/-500 RPM, regulación mecánica
2500-2800 RPM ralenti

Velocidad de la cadena

28 m/s, funcionamiento libre

Peso

12,3 kg

Profundidad de corte

36 cm
41cm

Dimensiones

Longitud 63 cm Altura 36 cm
Anchura 30 cm

Carburador

Walbro WGAK3, eje de estrangulador sellado

Arrancador

Protección contra polvo y agua con orificio de lubricación

Encendido

Encendido electrónico especial resistente al agua

Embrague

Tres mazas, un muelle, resistente al agua y el hormigón,
Piñón de transmisión con anillo y tambor

Capacidad de combustible

1 litro 15 - 18 minutos por depósito, funcionamiento continuo a carga completa

Alimentación de agua

20psi (1.5 bar), 7,5 litros/min) mínimo

Nivel acústico

102dBA a 1 metro

Nivel de vibración

8 metros/seg (mango delantero)

Velocidad de corte

Áridos duros y acero:

90-160 cm/min

Áridos medios:

160-190 cm/min

Mampostería, bloque, ladrillo:

190-320 cm/min



Una empresa del Grupo Edge Industries

Vianas, Lda. -

Av. Associação Comercial e Industrial de Gondomar, nº 300-310
Apartado 1020 (EC Valbom)
4510-688 Fânzeres GDM
Tel: 00351 224 662 580
Fax: 00351 224 641 831
Email: vianas@vianas.eu

www.vianas.pt

United States / Canada -

P.O. Box 846
3855 23rd Street
Baker City, Oregon, USA 97814
Telephone: 541-524-9999
Fax: 541-524-9996
Email: info@cuttersedge.com

www.cuttersedge.com